

Tavolo Refrigerato Positivo 2 Porte - Profondità 600

DLSNACKH2100TN



FourniResto 

Caratteristiche del prodotto:

| | | |
|----------------------------------|---|---|
| Alimentazione : 230-v | Volume (L) : 228 | Tipo di porta : battente |
| Temperatura Minima (°C) : 2 | Temperatura massima (°C) : 8 | Porta : piena |
| Numero di porte : 2 | Numero di livelli : 5 | Finitura Esterna : inox |
| Lunghezza (mm) : 1360 | Profondità (mm) : 600 | Altezza (mm) : 850 |
| Peso (kg) : 94 | Materia : inossidabile | Potenza (W) : 233 |
| Paese di fabbricazione : cina | Dimensioni delle lastre / griglie (mm) : 430-x-333 | Tipo di freddo : ventilato |
| Classe Energetica : c | Temperature : positivi | Consumo di energia (kWh/anno) : 1023.86 |
| Termostato : si | Tropicalizzato : si | Refrigerato : si |
| Decibel : 65 | Temperatura ambiente di utilizzo massima (°C) : 38c | Schienale : senza-schienale |
| Gas refrigerante di serie : r290 | Nombre de Tiroirs : 0 | |

Informations Logistiques :

| | | |
|-------------------|---------------------|------------------|
| Largeur : 1390 mm | Profondeur : 640 mm | Hauteur : 880 mm |
|-------------------|---------------------|------------------|

Tavolo Refrigerato Positivo 2 Porte - Profondità 600

DLSNACKH2100TN